

เฟอร์โรเม็ช 422/50

ALKALINE-RESISTANT FIBERGLASS MESH

ตาข่ายไฟเบอร์กลาสสีขาว

คุณสมบัติทั่วไป

เฟอร์โรเม็ช 422/50 ตาข่ายไฟเบอร์กลาสคุณภาพสูง ทนด่างปูน (Alkaline resistance) ออกแบบโดยเฉพาะเพื่อเสริมแรงปูนฉาบ, ปูนพ่น, ผนังอาคารแตกร้าว, เสริมหลังหินอ่อน

ประโยชน์

- ช่วยเสริมเป็นโครงสร้างให้แก่มอร์ตาร์ฉาบหรือพ่น
- เพิ่มคุณสมบัติเชิงกลให้แก่ผนังปูนฉาบ
- กันร้าวหลังหินอ่อน

บริเวณใช้งาน

- เสริมแรงผนังปูนฉาบ
- เสริมแรงฉนวนกันความร้อน
- เสริมแรงหินอ่อน

คุณสมบัติทางกายภาพ

คุณสมบัติ	ค่า
ลักษณะทั่วไป	ตาข่ายสีเหลือง
สี	ขาว



คุณสมบัติทางเทคนิค

คุณสมบัติ	ค่า
ขนาดช่องตาข่าย (Mesh size) $\pm 5\%$	5*5 มม.
ความกว้าง (Width)	1 ม.
ความยาว (Length)	50 ม.
น้ำหนัก Weight (gr./m ²): ค่าเบี่ยงเบน $\pm 5\%$	160 กรัม/ตร.ม.

วิธีการใช้งาน

• เฟอร์โรเม็ช 422/50 ควรปูบนผิวมอร์ตาร์ที่ยังเปียกหมาด และรีดให้เรียบด้วยการทาฉาบมอร์ตาร์ทับ จนได้ความหนาที่ต้องการ

ข้อจำกัด/ข้อควรระวัง

- ห้าม ใช้งานเสริมแรง กันร้าวของโครงสร้างคอนกรีต

ปริมาณการใช้

- ตาข่าย เฟอร์โรเม็ช 422/50 1 ตร.ม ปูได้พื้นที่ 1 ตร.ม.

ขนาดบรรจุ

- 1x50 ม./ม้วน (50 ตร.ม.)

การเก็บและวิธีการเก็บรักษา

- อายุการเก็บ 5 ปี
- เก็บในที่ร่ม แห้ง อุณหภูมิประมาณ 23 °C \pm 2% ความชื้นสัมพัทธ์ 50 \pm 5%RH (ตามมาตรฐาน ISO 554)

เฟอร์โรเม็ช 422/50

ALKALINE-RESISTANT FIBERGLASS MESH

ข้อแนะนำเกี่ยวกับความปลอดภัย

- ไม่เป็นพิษ

การทิ้งเศษวัสดุ

เฟอร์โรเม็ช 422/50 มีส่วนผสมของ ซิลิกา (Silica) ควรกำจัดขยะด้วยความร้อนสูงหรือ ฝังกลบ

การขนส่ง

ข้อกำหนดการขนส่ง เฟอร์โรเม็ช 422/50 ผ่านถนนสาธารณะ

กระทรวงคมนาคมประเทศไทย : ไม่มีข้อกำหนด

กระทรวงคมนาคมสหรัฐอเมริกา : ไม่มีข้อกำหนด

ประโยชน์	สินค้า	ขนาด
<ul style="list-style-type: none">• ช่วยเป็นโครงสร้างให้แก่วัสดุฉาบผนัง• เพิ่มคุณสมบัติเชิงกลให้แก่ผนังมอร์ตาร์• เสริมแรงกันร้าวหลังแผ่นหินอ่อน		422/50 ขนาด (1x50 ม./ม้วน) รหัสสินค้า FG-4OE-8858915249753

+20°C

อุณหภูมิต่ำสุด



เก็บในที่ร่ม



ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม

*ภาพในข้อมูลสินค้าทั้งหมดห้ามคัดลอก หรือทำสำเนา สงวนลิขสิทธิ์โดย บจก. เฟอร์โร คอนสตรัคชั่น โปรดักส์ ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558.



www.ferroproduct.co.th

การรับประกันสินค้า

บริษัทฯ ยินดีเปลี่ยนสินค้าที่พิสูจน์ชัดว่าเกิดจากการบกพร่องของกระบวนการผลิตให้แก่ลูกค้าเป็นสินค้าใหม่ในมูลค่าเท่ากับส่วนที่ผิดพลาด ไม่สามารถคืนเป็นเงินสดโดยลูกค้าต้องแจ้งเปลี่ยนภายใน 7 วัน นับแต่วันสั่งซื้อ ทั้งนี้ ลูกค้าไม่สามารถเรียกร้องความเสียหายอื่นๆที่สืบเนื่องจากการใช้วัสดุทั้งทางตรงและทางอ้อมและการส่งมอบสินค้าล่าช้าของบริษัทฯ ได้ อนึ่งไม่สามารถเปลี่ยนสินค้าในกรณี ความผิดพลาดในการใช้งานเกิดจากฝ่ายลูกค้าโดยไม่สามารถอ้างอิงข้อแนะนำของพนักงานขายการสาธิตหรือข้อมูลเอกสารทางเทคนิคเนื่องจากบริษัทฯ สงวนสิทธิ์มิให้พนักงานชี้แจงเทคนิค และเอกสารข้อมูลเชิงเทคนิคและการสาธิตสินค้ามีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อให้ลูกค้าทราบถึงคุณสมบัติและวิธีการใช้งานโดยสังเขปไม่สามารถยึดถือเป็นข้อมูลผูกมัดในการใช้งานจริง ดังนั้นลูกค้าจะต้องรับผิดชอบต่อการแสดงเจตจำนงในการจะใช้สินค้าของบริษัทฯ เอง และควรซื้อจำนวนน้อยไปทดลองใช้ให้เหมาะสมกับหน้างานจริงก่อนสั่งซื้อในจำนวนมากครั้งต่อไป ทั้งนี้ค่าทางเทคนิคและน้ำหนักสินค้า มีเกณฑ์การคลาดเคลื่อนสูงสุดไม่เกิน $\pm 5\%$ ของข้อมูลที่ระบุในข้อมูลสินค้า (Data Sheet) และบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงสูตรการผลิต หรือการออกแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ลูกค้าต้องขอข้อมูลสินค้าล่าสุดและเงื่อนไขการขายจากบริษัทฯ ก่อนการใช้งานจริงและก่อนการสั่งซื้อทุกครั้งดังนั้นบริษัทฯ ถือว่าลูกค้าได้รับทราบเข้าใจและยินยอมเงื่อนไขการขายของบริษัทฯ แล้วก่อนการใช้งาน (สินค้าของบริษัทฯ อนุญาตให้ใช้เฉพาะผู้ผ่านการอบรมจากบริษัทฯ แล้วเท่านั้น)

*ดูและขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เงื่อนไขการขาย (Sale conditions) จากแผนกขาย ของบริษัทฯ sale@ferroproduct.co.th

บริษัท เฟอร์โรคอนสตรัคชั่น โปรดักส์ จำกัด

144 ม.1 ถ.มาลัยแมน ต.ทุ่งคอก อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110

โทร. 035-473877-8 แฟกซ์. 035-473879 อีเมลล์ sale@ferroproduct.co.th

