



www.ferroproduct.co.th

# SEMI GLOSS

SELF-LEVELING MORTAR UNDERLAYMENT  
THICKNESS 3-8 MM.

Innovation Product

นวัตกรรม  
ใหม่

## เฟอร์โรกริต 204

ปูนปรับระดับพื้นภายใน ทน 3-8 มม.

### ชนิด ผิวเงา ไร้ฝุ่น

แก้ปัญหา

ผิวหน้าเป็นฝุ่นเมื่อแห้ง  
ปุกระเบื้องยางยึดเกาะยาก



## ปูนปรับระดับทั่วไป

เอ่อน้ำง่าย ทำให้ผิวเป็นฝุ่นเมื่อแห้ง ทำให้กระเบื้องยางยึดเกาะไม่สมบูรณ์



นวัตกรรม  
ใหม่

## เฟอร์โรกริต 204

ผิว กึ่งเงา เมื่อแห้ง ไม่เป็นฝุ่น กาวกระเบื้องยางยึดเกาะได้แน่น

## พื้นปูกระเบื้องยาง ลามิเนต ไม่เรียบ

## แก้ไขด้วย เฟอร์โรกริต 204



แห้งเดินได้ 4 ชม.



แห้งปูกระเบื้องยาง  
ได้ 1-3 วัน



Compressive  
strength

>20 MPa.

รหัสสินค้า: FG-2IC-8858915221001



# ปรับระดับพื้นบริเวณ

# AREA OF USE



อาคารสำนักงาน/Office building



คอนโดมิเนียม/Condominium



ห้างสรรพสินค้า/Mall



โรงแรม/Hotel

# 8 ขั้นตอนการติดตั้ง

# INSTALLATION



1

เปิดผิวด้วยเครื่องยิงเม็ดเหล็ก Shot blast ให้ผิวเดิมสึกออกอย่างน้อย 1 มม.



2

รหัสสินค้า FG-2IC-8858915221117

ผสมโปรเมอร์กับน้ำสะอาดในอัตรา 1:1-1:3 โดยน้ำหนักด้วยลูกกลิ้งทาสี 2 ชั้น ชั้นแรกทิ้งแห้ง 24 ชม. ชั้นที่ 2 ทิ้งแห้ง 1-2 ชม.



3

เตรียมน้ำสะอาดประมาณ 20 % (5 ลิตร) ต่อ เฟอร์โรกริต 204 1 ถุง (25 กก.) ปั่นด้วยสว่านใช้เกียร์ 2 สปีด 5 เวลาประมาณ 2 นาที



4

นำปูนปรับระดับ เฟอร์โรกริต 204 ที่ผสมน้ำแล้ว ไปทบนโปรเมอร์ ในขณะที่โปรเมอร์เริ่มแห้งหมาดๆ



5

ปาดด้วยคราดที่ตั้งระดับความหนา 3-8 มม. เก็ยให้ทั่วบริเวณ รหัสสินค้า : FG-14OE-8858915211170



6

สวมรองเท้าตะปู รหัสสินค้า: FG-14OE-8858915211156 และใช้ลูกกลิ้งทนมปไล่ฟองอากาศ รหัสสินค้า : OE-8858915211163



7

การแห้ง ใช้เวลา 3-4 ชั่วโมง สามารถเดินแบบบผิวปูนได้



8

การแห้ง ใช้เวลา 1-3 วัน แห้งปุกระเบื้องยาง หรือวัสดุปิดทับผิวได้

# THICK

SELF-LEVELING UNDERLAYMENT MORTAR  
THICKNESS 10-30 MM.

## กลุ่มโรงพยาบาล/Group hospital

- โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หจก.ขอนแก่น
- โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก
- โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์
- โรงพยาบาลบางขุนเทียน
- โรงพยาบาลตากสิน คลองสาน กรุงเทพมหานคร
- โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ สงขลา
- สถาบันการแพทย์จักรีนฤเบศร
- โรงพยาบาลสิโรส ปัตตานี
- โรงพยาบาลราชภัฏธนบุรี นราธิวาส



**เฟอร์โรกริต 205**  
ปูนปรับระดับพื้นคอนกรีต  
ภายในอาคารความหนา 10-30 มม.  
เหมาะสำหรับปรับปรุงพื้นภายใน  
โรงพยาบาลที่ต้องการความหนา  
ความเรียบมากเพื่อติดตั้งอุปกรณ์การแพทย์



รหัสสินค้า: FG-21C-8858915220288



ผู้ผลิต : บริษัท เฟอร์โร คอนสตรัคชั่น โปรดักส์ จำกัด  
144 หมู่ 1 ถนนมาลัยแมน ต.ทุ่งคอก อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110  
FERRO CONSTRUCTION PRODUCTS CO.,LTD  
144 Moo 1, Malai Man Road, Thung Khok Subdistrict,  
Song Phi Nong District, Suphan Buri Province 72110 Thailand

- MARKETING@FERROPRODUCT.CO.TH
- FERRO CONSTRUCTION THAILAND
- 099-2279119
- LINE MKFERRO