

FERRO

**PRODUCTS
SUMMARY
CATALOGUE**

Concrete Admixture
Cementitious Flooring
Joint Sealant
Waterproofs
Repair Mortar
Surface Protection
Epoxy Adhesive

www.ferroproduct.co.th



ISO 9001:2008

เคมีก่อสร้างและเทคนิคผสม mortar คุณภาพสูง

น้ำยาผสมคอนกรีต
มอร์ตาร์บนพื้น
วัสดุอุดรอยต่อ
วัสดุกันซึม
ปูนซ่อมโกรบสร้าง
วัสดุปกป้องกันผิวคอนกรีต
อีพ็อกซี่ ซ่อมคอนกรีต



ความเป็นมาของบริษัทฯ

- บริษัท เฟอร์โร คอนสตรัคชัน โปรดักส์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2548 บนพื้นที่ 10 ไร่ของ จ.สุพรรณบุรี ติวองบลอกุน ประมาณ 100 ล้านบาทโดยได้รับการสนับสนุนงบวิจัยพัฒนาจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ-สวทช./NSTDA เมื่อบริษัทพร้อมด้วยกระบวนการผลิตที่ทันสมัยด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติ (Automatic Batching) ตลอดจนการจัดการระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2008 (Quality Management System) ด้วยความมุ่งมั่นในการเป็นหนึ่งในผู้นำการผลิตเทคนิคนิคมออร์ตาร์ (Technical Mortar) และเคมีภัณฑ์งานก่อสร้าง (Construction Chemicals) ที่เน้นมาตรฐานการผลิตสูง โดยทุกผลิตภัณฑ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสากลอันเป็นที่ยอมรับของวิศวกรรมโยธา เช่น ASTM และ EN STANDARD อย่างแท้จริง เพื่อตอบสนองต่อความต้องการสินค้าคุณภาพสูง ตามการพัฒนามาตรฐานการก่อสร้างของประเทศไทย ซึ่งมีบทบาทวาทะหนักขึ้นในปัจจุบันตลอดจน เพื่อรองรับการขยายตัวด้านงานก่อสร้างของประชาคมอาเซียน (AEC) โดยบริษัทฯ ได้ริเริ่มกระจายสินค้าไปยัง ลาว, กัมพูชา, เมียนมาร์ตั้งแต่วันที่ 2557
- ทั้งนี้ บริษัท ฯ ยังได้มีกิจกรรมในการร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาของวิศวกรรมวัสดุก่อสร้างด้วยสารมีสร่วมในการพัฒนา ร่งมาตรฐานอุตสาหกรรมของไทย (สกท./TIS STANDARD) สำหรับวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูนเคลือบหดตัว (Non-Shrink Grout), น้ำยาประสานคอนกรีต (Latex bonding agent) และวัสดุอุดรอยต่อชนิดโพลียูรีเทน (Polyurethane Sealant)

COMPANY PROFILE

- FERRO CONSTRUCTION PRODUCTS COMPANY LIMITED WAS ESTABLISHED IN 2005 WITH AN INVESTMENT OF 100 MILLION THAI BAHT COVERING OVER 10 RAIS IN SUPHANBURI, THE CENTRAL PROVINCE OF THAILAND. EQUIPPED WITH ADVANCED PRODUCTION PROCESS AND MODERN AUTOMATED TECHNOLOGIES IT STRIVES TO BECOME A LEADING FIGURE IN TECHNICAL MORTAR AND CONSTRUCTION CHEMICALS THAT FOCUSES ON HIGH PRODUCTION STANDARDS. TO RESPOND TO THE INCREASING DEMANDS FOR HIGH QUALITY PRODUCTS WHICH IS SPARKED OFF BY THE ADVANCEMENT OF THAILAND'S CONSTRUCTION THROUGH ASEAN COMMUNITY (AEC), EVERY PRODUCTS IS REQUIRED TO MEET THE INTERNATIONAL STANDARDS SET BY THE CIVIL ENGINEERS DEPARTMENTS SUCH AS ASTM AND EN STANDARDS.
- WITH THIS BEING SAID THE COMPANY IS HONORED TO PLAY A PART IN THE DEVELOPMENT OF CONSTRUCTION PRODUCTS BY PARTICIPATING IN THE SETTING OF STANDARDS FOR THAILAND'S INDUSTRIES (TIS STANDARDS) TO SUPPORT THE EXPANSION OF CONSTRUCTION WORK FOR NON-SHRINKING GROUT, LATEX BONDING AGENT AND POLYURETHANE SEALANT.

ติดต่อสั่งซื้อสินค้าใกล้บ้านท่านที่ใด FERRO SHOP ทุกสาขา
ฝ่ายฯ : 089-4918822
ฟิวคิม : 089-4952112
ภูเก็ท : 085-6941193
เชียงใหม่ : 083-7630880
อุดรธานี : 088-0227128
นครราชสีมา : 089-4975566

Sale Office
Pataya : 089-4918822
Hua Hin : 089-4952112
Phu Ket : 085-6941193
Chiang Mai : 083-7630880
Udon Thani : 088-0227128
Nakhon Ratchasima : 089-4975566

HOTLINE : 081-8168485

โรงงาน : บริษัท เฟอร์โร คอนสตรัคชัน โปรดักส์ จำกัด
144 หมู่ 1 ถนนสายถนน ต.ทุ่งทอง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110
โทร 035-473877 แฟกซ์ 035-473879 อีเมล sale@ferroproduct.co.th

Factory : FERRO CONSTRUCTION PRODUCTS CO.,LTD
144 Moo 1 Malaiman Rd.Tambol Tungkok Songphinong District Suphanburi 72110 Thailand
Tel. +66-35-473877 Fax. +66-35-473879 E-mail. sale@ferroproduct.co.th

www.ferroproduct.co.th

LATEX BONDING AGENT

FERROBOND

101

เป็นประสานกาวชนิด
เพิ่มแรงยึดเกาะกับไม้
สำหรับเชื่อมประสาน



ปริมาณการใช้

ใช้เชื่อมประสาน 101 ปริมาณ
3 - 4 ลิตร/ตร.ม. ใช้เชื่อมประสาน
กับไม้เนื้อแข็งใช้เชื่อมประสาน
ปริมาณที่มากกว่าคือใช้ประมาณ
ประมาณ 0.3 - 1.5 ลิตร

รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	ขนาดบรรจุ
FG-IC-8689121000	เฟอร์โรบอนด์ 101/5	5 ลิตร x 6 กล่อง/ตร.ม.
FG-IC-8689121012	เฟอร์โรบอนด์ 101/20	20 ลิตร/ลิ
FG-IC-8689121020	เฟอร์โรบอนด์ 101/200	200 ลิตร/ลิ

WATER REDUCING SUPERPLASTICIZER

FERROPLAST

115

น้ำยาลดน้ำคอนกรีต



ปริมาณการใช้

0.4-1.5 ม.ล. ต่อปูนซีเมนต์ 100 ม.

รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	ขนาดบรรจุ
FG-IC-8689121270	เฟอร์โรพลาสต์ 115/20	20 ลิตร/ลิ
FG-IC-8689121270	เฟอร์โรพลาสต์ 115/200	200 ลิตร/ลิ

NORMAL SETTING ROAD REPAIR 10-25 MM

FERROCRETE

200N

เบตกริพซ่อมผิวถนน
ลึก 10-25 มม.



ปริมาณการใช้

ใช้ปูน 45 กก./1 ตร.ม./
ความลึก 10 มม.

รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	ขนาดบรรจุ
-	เฟอร์โรครีต 200N	25 กก./ลิ

ACRYLIC BONDING AGENT

FERROBOND

111

เป็นประสานกาวชนิด
เพิ่มแรงยึดเกาะกับไม้
สำหรับเชื่อมประสาน



ปริมาณการใช้

ใช้เชื่อมประสาน 111 ปริมาณ
3 - 4 ลิตร/ตร.ม. ใช้เชื่อมประสาน
กับไม้เนื้อแข็งใช้เชื่อมประสาน
ปริมาณที่มากกว่าคือใช้ประมาณ
ประมาณ 1 - 1.5 ลิตร

รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	ขนาดบรรจุ
FG-IC-8689121283	เฟอร์โรบอนด์ 111/5	5 ลิตร x 6 กล่อง/ตร.ม.
FG-IC-8689121284	เฟอร์โรบอนด์ 111/20	20 ลิตร/ลิ
FG-IC-8689121285	เฟอร์โรบอนด์ 111/200	200 ลิตร/ลิ

WATERPROOF ADMIXTURE

FERROPROOF

117

น้ำยาลดน้ำและกันซึม



ปริมาณการใช้

เฟอร์โรพรูฟ 117 ปริมาณ 250 กรัม/
ปูนซีเมนต์ 100 กก. (50 กก.)
หรือ 0.5% ของน้ำหนักปูนซีเมนต์
คอนกรีตสำหรับใช้กับไม้เนื้อแข็ง
คอนกรีตสำหรับเฟอร์โรพรูฟ 117 ใช้
ได้กับคอนกรีต

รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	ขนาดบรรจุ
FG-IC-8689121175	เฟอร์โรพรูฟ 117/5	5 ลิตร x 6 กล่อง/ตร.ม.
FG-IC-8689121172	เฟอร์โรพรูฟ 117/20	20 ลิตร/ลิ
FG-IC-8689121172	เฟอร์โรพรูฟ 117/200	200 ลิตร/ลิ

NON-METALLIC FLOOD HARDENER

FERROCRETE

212

วัสดุกันน้ำและกัน
น้ำซึมจากพื้นผิวไม้เนื้อแข็ง



ปริมาณการใช้

3 ม.ล./ตร.ม. พื้นผิวไม้
5 ม.ล./ตร.ม. พื้นผิวไม้

รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	ขนาดบรรจุ
FG-IC-8689122028	เฟอร์โรครีต 212/15/Natural Gray	25 กก./ลิ
FG-IC-8689122027	เฟอร์โรครีต 212/20/Dark Green	25 กก./ลิ
FG-IC-8689122027	เฟอร์โรครีต 212/400/Yellow	25 กก./ลิ

SODIUM SILICATE CURING COMPOUND

FERROCURE

113

สารเคลือบ
กันรอยขีดข่วนผิวซีเมนต์



ปริมาณการใช้

ใช้เคลือบผิวคอนกรีต
เสริมแรง เฟอร์โรคิวเร 113 ใช้ปูน
5 - 6 ลิตร/ตร.ม.

รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	ขนาดบรรจุ
FG-IC-8689121130	เฟอร์โรคิวเร 113/20	20 ลิตร/ลิ
FG-IC-8689121130	เฟอร์โรคิวเร 113/200	200 ลิตร/ลิ

FORM RELEASE AGENT (WATER-BASED)

FERROFORM

119

น้ำยาทา
ลွှ่น้ำมันแบบน้ำ 5-7 นาที



ปริมาณการใช้

ใช้ทาพื้นผิวคอนกรีต 30 - 35 ลิตร/
1 ตร.ม. หรือ ใช้ทาพื้นผิวคอนกรีต
เสริมแรง 25 - 30 ลิตร/
1 ตร.ม. หรือ ใช้ทาพื้นผิวคอนกรีต

รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	ขนาดบรรจุ
FG-IC-8689121190	เฟอร์โรฟอร์ม 119/5	5 ลิตร x 6 กล่อง/ตร.ม.
FG-IC-8689121190	เฟอร์โรฟอร์ม 119/20	20 ลิตร/ลิ
FG-IC-8689121197	เฟอร์โรฟอร์ม 119/200	200 ลิตร/ลิ

SELF-LEVELLING MORTAR

FERROCRETE

214

ปูนปรับระดับ สำหรับพื้นผิวไม้



ปริมาณการใช้

1.6 ม.ล./ตร.ม./1 ลิ

รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	ขนาดบรรจุ
FG-IC-8689122030	เฟอร์โรครีต 214/25	25 กก./ลิ
FG-IC-8689122029	เฟอร์โรครีต 214P/5	5 ลิตร/ตร.ม.
FG-IC-8689122026	เฟอร์โรครีต 214P/20	20 ลิตร/ตร.ม.

FILM FORMING CURING COMPOUNDS

FERROCURE

114

สารเคลือบผิวคอนกรีต
ชนิดทนยูเรเทน ASTM C309



ปริมาณการใช้

ใช้เคลือบผิวคอนกรีต
เสริมแรง เฟอร์โรคิวเร 114 ใช้ปูน
5 - 6 ลิตร/ตร.ม.

รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	ขนาดบรรจุ
FG-IC-8689121137	เฟอร์โรคิวเร 114/20	20 ลิตร/ลิ
FG-IC-8689121135	เฟอร์โรคิวเร 114/200	200 ลิตร/ลิ

FORM RELEASE AGENT (OIL-BASED)

FERROFORM

120

น้ำยาทา
ขจัดน้ำมัน สนิบพื้นผิว



ปริมาณการใช้

ใช้ทาพื้นผิวคอนกรีต 30 - 35 ลิตร/
1 ตร.ม. หรือ ใช้ทาพื้นผิวคอนกรีต
เสริมแรง 25 - 30 ลิตร/
1 ตร.ม. หรือ ใช้ทาพื้นผิวคอนกรีต

รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	ขนาดบรรจุ
FG-IC-8689121200	เฟอร์โรฟอร์ม 120/5	5 ลิตร x 6 กล่อง/ตร.ม.
FG-IC-8689121201	เฟอร์โรฟอร์ม 120/20	20 ลิตร/ลิ
FG-IC-8689121207	เฟอร์โรฟอร์ม 120/200	200 ลิตร/ลิ

WATER PONDING REPAIR MORTAR

FERROCRETE

217

เบตกริพซ่อมรอยน้ำขัง
คาน้ำ ผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก



ปริมาณการใช้

1.3 ม.ล./ตร.ม./1 ลิ

รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	ขนาดบรรจุ
FG-IC-8689122033	เฟอร์โรครีต 217	25 กก./ลิ

FAST SETTING ROAD REPAIR MORTAR 5-10 MM

FLEXIBLE CEMENTITIOUS WATERPROOFING

POLYURETHANE WATERPROOF



**FERROPATCH
550**
ปูนซ่อมถนน
ลึก 5-10 มม.

แห้งเร็ว
ตั้งแต่ 3 ชม.



**FERROFLEX
411**

ปูนกันซึม
ยืดหยุ่น 2 ต่อพื้นปูน
• ทนแรงสั่นสะเทือน,
• ทนการทรุดตัว

ปริมาณการใช้
ประมาณ 1.6-1.8 กก./ตร.ม.



**FERROPROOF
417**

ฉนวนกันซึม
ไม่รุกรานปูน ใช้งานทันที

ปริมาณการใช้
0.3 - 0.4 กก./ตร.ม. (หนา 1 มม.)
 modulus 3 มม. (ตามลักษณะ)

รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	ขนาดบรรจุ
-	เบอร์สีเทา 550	5 กก./ถุง

รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	ขนาดบรรจุ
FG-CE-88591524644	เบอร์สีเทา 411A/20 GRAY	20 กก./ถุง
FG-CE-88591524095	เบอร์สีครีม 411B/5	5 กก./ถัง/ขวด

รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	ขนาดบรรจุ
-	เบอร์สีน้ำเงิน 417/5	5 กก./ถุง
-	เบอร์สีน้ำเงิน 417/25	25 กก./ถุง

ACID-RESISTANT EPOXY TILE GROUT

NATURAL RUBBER WATERSTOP

GLASS FIBER MESH REINFORCEMENT



**FERROSEAL
313**
อีพ็อกซีกันกรวด
กรดทนทานค่าคงที่ตลอดอายุ
การใช้งาน เป็นครัว

ปริมาณการใช้
กระเบื้องขนาด 8 นิ้ว x 8 นิ้ว
ใช้ปูน 500 กรัม x 5 ลิตร
ใช้ปูน 0.5 กก./ตร.ม.
กระเบื้องขนาด 4 นิ้ว x 4 นิ้ว
ใช้ปูน 250 กรัม x 2 ลิตร
ใช้ปูน 0.2 กก./ตร.ม.



FERROSTOP
แผ่นยางไม้ธรรมชาติ
กันรั่วซึมโดยธรรมชาติ



**FERROMESH
419**
ตาข่ายใยแก้ว
เสริมคอนกรีต

ปริมาณการใช้
ตาข่ายเบอร์ 419 1 ตร.ม.
ใช้ปูน 1 ตร.ม.

รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	ขนาดบรรจุ
-	เบอร์สีเทา 313/A	8.5 กก./ลิตร (10 กก./ถุง)
-	เบอร์สีเทา 313/B	1.5 กก./ลิตร (10 กก./ถุง) ใช้ปูน B (สีน้ำเงิน A)

รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	ขนาดบรรจุ
FG-CE-885915248815	เบอร์สีน้ำเงิน 419/15	3 เมตร x 4.5 เมตร x 2 มม.
FG-CE-885915248811	เบอร์สีน้ำเงิน 419/30	3 เมตร x 4.5 เมตร x 3 มม.
FG-CE-885915248823	เบอร์สีน้ำเงิน 419/60	2 เมตร x 4.5 เมตร x 6 มม.
FG-CE-885915248825	เบอร์สีน้ำเงิน 419/120	2 เมตร x 4.5 เมตร x 12 มม.

รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	ขนาดบรรจุ
FG-CE-88591524108	เบอร์สีเทา 419/100	1.2x100 เมตร

POLYURETHANE SEALANT

HYDROPHILIC SWELLABLE WATERSTOP

PE SHEET UNDERLAYMENT



**FERROSEAL
314**
โพลียูรีเทนชนิด
สำหรับรอยต่อโครงสร้างต่างๆ

ปริมาณการใช้
เป็นท่อน้ำยาชนิดแข็ง 1 นิ้ว x 10 มม.
ใช้ปูน 200 กรัม ต่อขนาด 600 มม.
ใช้ปูน 6 กรัม ต่อขนาด 1 เมตร
เป็นท่อน้ำยาชนิดอ่อน 1 นิ้ว x 10 มม.
ใช้ปูน 1 กรัม ต่อขนาด 310 มม.
ใช้ปูน 3 กรัม ต่อขนาด 1 เมตร
ใช้ปูน 10 กรัม ต่อขนาด 1 เมตร



**FERROSTOP
415**

ยางพาราชนิดที่บวมขึ้นตามเนื้อ
• สามารถกรองสิ่ง
สกปรกได้ทันที, ใช้งานได้ทันที

ปริมาณการใช้
ประมาณ 1.5 กก./ตร.ม.



**FERROPROOF
427**

แผ่นพลาสติก ปิดผิว
งานก่อนการก่อปูน
PE SHEET UNDERLAYMENT
MOISTURE PROOF FOR
CONCRETE FLOOR

รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	ขนาดบรรจุ
FG-CE-885915231406	เบอร์สีเทา 314/600 Gray	600 มม./ท่อน
FG-CE-885915231444	เบอร์สีเทา 314/600 White	600 มม./ท่อน
FG-CE-885915231413	เบอร์สีเทา 314/600 Gun	ชนิดบี 5 ลิตร 600 มม.

รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	ขนาดบรรจุ
FG-CE-885915241078	เบอร์สีน้ำเงิน 415/5	5 เมตร

รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	ขนาดบรรจุ
FG-CE-88591524210	เบอร์สีน้ำเงิน 427/006 05	0.06 x 2 x 200 เมตร
FG-CE-88591524222	เบอร์สีน้ำเงิน 427/010 05	0.10 x 2 x 100 เมตร
FG-CE-88591524426	เบอร์สีน้ำเงิน 427/015 05	0.15 x 2 x 100 เมตร
FG-CE-88591524229	เบอร์สีน้ำเงิน 427/020 05	0.2 x 2 x 100 เมตร

HOT-POURED BITUMEN JOINT

ACRYLIC WATERPROOF

SELF-ADHESIVE FIBERGLASS MESH



**FERROJOINT
315**
ยางกาวชนิดร้อน
สำหรับรอยต่อทั่วไป

ปริมาณการใช้
ประมาณ 1 ลิตร/ตร.ม.
ลึก 40 มม. ใช้ 1 ลิตร ใช้เวลา
รอ 20-30 0.9 ตร.ม./ลิตร



**FERROPROOF
416**

ฉนวนกันซึม
สำหรับผนัง

ปริมาณการใช้
0.3 กก./ตร.ม.
(หนา 1 มม.)
0.15



**QUICKJOINT
428**

ตาข่ายใยแก้ว
ปิดผิวก่อนการก่อปูน
แบบมีกาวติดพื้นคอนกรีต

ปริมาณการใช้
ประมาณ 5 x +0.2 มม. x 90 ม.
1 ไร่

รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	ขนาดบรรจุ
FG-CE-885915231451	เบอร์สีเทา 315/20	20 กก./ท่อน

รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	ขนาดบรรจุ
-	เบอร์สีน้ำเงิน 416/4	4 เมตร
-	เบอร์สีน้ำเงิน 416/25	25 เมตร

รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	ขนาดบรรจุ
FG-CE-88591524244	เบอร์สีน้ำเงิน 428/4.8	4.8 มม. X 90 เมตร
FG-CE-88591524846	เบอร์สีน้ำเงิน 428/10	10 มม. X 100 เมตร

WATERPROOFING FOR ROOF TILE JOINT



**ROOF JOINT
429**

ແປນກັບຄືນບົນນອກສາວ
• ກວດລຸດຄັ້ງ

ປະມານນຳໃຊ້
ແປນ 1 ກວດລຸດ ໃຊ້ 1 ກິໂລກຣາມ

ອາໄສນ້ຳ	ຜິວຜືນ	ປະມານນຳໃຊ້
FG-IC-885891524075	ຜິວຜືນ 429/060	0.80 ກມ. x 3 ມ.ຂົນ
FG-IC-885891524089	ຜິວຜືນ 429/203	20 ກມ. x 3 ມ.ຂົນ
FG-IC-885891524105	ຜິວຜືນ 429/303	30 ກມ. x 3 ມ.ຂົນ

HIGH PERFORMANCE NON-SHRINK GROUT



**FERROCEM
511**

ບ່ອນຮັກສາຄ່າ
ຜົນຮັກສາຄ່າພຽງ

ປະມານນຳໃຊ້
ບ່ອນຮັກສາຄ່າພຽງ (15%)
1 ກິໂລກຣາມ ໃຊ້ 1 ກິໂລກຣາມ

ອາໄສນ້ຳ	ຜິວຜືນ	ປະມານນຳໃຊ້
FG-IC-885891525013	ຜິວຜືນ 511 ກວດ	25 ກມ.ກູ

THIN RENDERING MORTAR 3-10 mm.



**FERROCEM
521**

ປະມານນຳໃຊ້
ແປນ 1 ກວດລຸດ 3-10 ມມ.

ປະມານນຳໃຊ້
1.0 ກມ.ກູ/ມ.ກູ/1 ມ.ກູ

ອາໄສນ້ຳ	ຜິວຜືນ	ປະມານນຳໃຊ້
FG-IC-885891525484	ຜິວຜືນ 521/25	25 ກມ.ກູ

GENERAL PURPOSE NON-SHRINK GROUT



**FERROCEM
500**

ບ່ອນຮັກສາຄ່າພຽງ

ປະມານນຳໃຊ້
ບ່ອນຮັກສາຄ່າພຽງ (15%)
1 ກິໂລກຣາມ ໃຊ້ 1 ກິໂລກຣາມ

ອາໄສນ້ຳ	ຜິວຜືນ	ປະມານນຳໃຊ້
FG-IC-885891525342	ຜິວຜືນ 500 ກູ	25 ກມ.ກູ

REPAIR MORTAR



**FERROCEM
518**

ປະມານນຳໃຊ້
ແປນ 1 ກວດລຸດ

ປະມານນຳໃຊ້
2 ກມ.ກູ/ມ.ກູ/1 ມ.ກູ

ອາໄສນ້ຳ	ຜິວຜືນ	ປະມານນຳໃຊ້
FG-IC-885891525150	ຜິວຜືນ 518/5	5 ກມ.ກູ
FG-IC-885891525207	ຜິວຜືນ 518/25	25 ກມ.ກູ

STANDARD TILE ADHESIVE



**FERROCEM
523**

ປະມານນຳໃຊ້
ແປນ 1 ກວດລຸດ

ປະມານນຳໃຊ້
1.0 ກມ.ກູ/ມ.ກູ/1 ມ.ກູ

ອາໄສນ້ຳ	ຜິວຜືນ	ປະມານນຳໃຊ້
FG-IC-885891525521	ຜິວຜືນ 523/25	25 ກມ.ກູ

LIGHTWEIGHT BLOCK BRICKLAYING MORTAR



**FERROCEM
508**

ບ່ອນຮັກສາຄ່າພຽງ

ອາໄສນ້ຳ	ຜິວຜືນ	ປະມານນຳໃຊ້
FG-IC-885891525372	ຜິວຜືນ 508/40	40 ກມ.ກູ

CEMENTITIOUS WATERPLUG



**FERROPLUG
519**

ປະມານນຳໃຊ້
ແປນ 1 ກວດລຸດ

ປະມານນຳໃຊ້
1.7 ກມ.ກູ/ແມັດຂົນ

ອາໄສນ້ຳ	ຜິວຜືນ	ປະມານນຳໃຊ້
FG-IC-885891525404	ຜິວຜືນ 519/1	1 ກມ.ກູ/0.00
FG-IC-885891525521	ຜິວຜືນ 519/5	5 ກມ.ກູ

HIGH PERFORMANCE TILE ADHESIVE



**FERROCEM
524**

ປະມານນຳໃຊ້
ແປນ 1 ກວດລຸດ

ປະມານນຳໃຊ້
1.0 ກມ.ກູ/ມ.ກູ/1 ມ.ກູ

ອາໄສນ້ຳ	ຜິວຜືນ	ປະມານນຳໃຊ້
FG-IC-885891525512	ຜິວຜືນ 524/25	25 ກມ.ກູ

LIGHTWEIGHT BLOCK PLASTERING MORTAR



**FERROCEM
509**

ບ່ອນຮັກສາຄ່າພຽງ
ແປນ 1 ກວດລຸດ 5 ມມ.

ອາໄສນ້ຳ	ຜິວຜືນ	ປະມານນຳໃຊ້
FG-IC-885891525419	ຜິວຜືນ 509/40	40 ກມ.ກູ

SKIM COAT POWDER 0.5-2 mm.



**FERROCEM
520**

ປະມານນຳໃຊ້
ແປນ 1 ກວດລຸດ

ປະມານນຳໃຊ້
1-3 ກມ.ກູ/ມ.ກູ/1 ມ.ກູ

ອາໄສນ້ຳ	ຜິວຜືນ	ປະມານນຳໃຊ້
FG-IC-885891525075	ຜິວຜືນ 520/20 Gray	20 ກມ.ກູ
FG-IC-885891525082	ຜິວຜືນ 520/20 White	20 ກມ.ກູ

ANTI-FUNGUS TILE GROUT FOR 1-6 mm. GAP



**FERROCEM
526**

ປະມານນຳໃຊ້
ແປນ 1 ກວດລຸດ

ປະມານນຳໃຊ້
1.0 ກມ.ກູ/ມ.ກູ/1 ມ.ກູ

ອາໄສນ້ຳ	ຜິວຜືນ	ປະມານນຳໃຊ້
-	ຜິວຜືນ 526/1	1 ກມ.ກູ 20 ກມ.ກູ/100

WATER-BASED SILOXANE WATERREPELLANT



FERROSKINF 612

เป็นยาเคลือบผิวป้องกันน้ำซึม
บนพื้นผิวคอนกรีต

ปริมาณการใช้

ประมาณ 0.1-0.3 ลิตร/ตร.ม.
บนพื้นผิวคอนกรีต
ประมาณ 0.4-0.5 ลิตร/ตร.ม.
บนพื้นผิวอิฐฉาบปูน

*อัตรา 1:3 เมื่อใช้กับปูนฉาบ
ผิวเรียบ (Smooth)

รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	ขนาดบรรจุ
FG-IC-885815261708	เฟอร์โรสกิน 612/5	5 ลิตร/ขวด
FG-IC-885815261027	เฟอร์โรสกิน 612/20	20 ลิตร/ขวด

EPOXY REPAIR MORTAR



FERROREZ 714

ฉีดยึดซ่อมรอยร้าวคอนกรีต
• เป็นผิวเงาขาว

ปริมาณการใช้

ประมาณ 2 กก./ตร.ม. / 1 มม.

รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	ขนาดบรรจุ
FG-IC-885815271088	เฟอร์โรเรซ 714/B	8 กก./ถุง (A+B+C)
FG-IC-885815291073	เฟอร์โรเรซ 714/30	30 กก./ถุง (A+B+C)

FERRO SKIMRENDER



FERRO SKIMRENDER 800

เนื้อเนียน
ใช้ทาสีรองพื้น

ปริมาณการใช้

1 กก. 5 มม. ใช้ประมาณ
1.6 ตารางเมตร/ทิศทาง
ประมาณ 3 มม.

รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	ขนาดบรรจุ
FG-IC-885815215967	0867 สีน้ำตาลทราย	5 กก./ถุง
FG-IC-885815215961	0839 สีเขียวเข้ม	5 กก./ถุง
FG-IC-885815215904	0827 สีเหลือง	5 กก./ถุง

WATER-BASED CLEAR & GLOSSY ACRYLIC



FERROSKINF 616

เป็นสารเคลือบ
ใสเงาใช้ทาผนัง
และวัสดุอื่น

ปริมาณการใช้

ประมาณ 0.1-0.3 ลิตร/ตร.ม.
บนพื้นผิวเรียบ
ประมาณ 0.4-0.5 ลิตร/ตร.ม.
บนพื้นผิวอิฐฉาบปูน

*อัตรา 1:3 เมื่อใช้กับปูนฉาบ
ผิวเรียบ (Smooth)

รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	ขนาดบรรจุ
FG-IC-885815261052	เฟอร์โรสกิน 616/5	5 กก./ขวด

EPOXY CAPSULE



EPOXY CAPSULE

ฉีดยึดอุดรอยร้าว
มีหลายสีให้เลือกใช้

รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	ขนาดบรรจุ
-	Epoxy Capsul Stud	ขนาด 10.12, 16.20, 25
-	-	ขนาด 10.12, 16.20, 25

FERRO SKIMROLLER



FERRO SKIMROLLER 801

สีเทา
ใช้ทาสีรองพื้น

ปริมาณการใช้

1 กก. 5 มม. ใช้ประมาณ
5-6 ตารางเมตร/ทิศทาง
ประมาณ 2-3 มม.

รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	ขนาดบรรจุ
FG-IC-885815215811	สีเหลือง	5 กก./ถุง
FG-IC-885815215828	สีน้ำตาลใบชา	5 กก./ถุง
FG-IC-885815215835	สีครีม	5 กก./ถุง

WATER-BASED EPOXY ADHESIVE



FERROREZ 711

ฉีดยึดผนังทาสี
ก่อนฉาบปูน

ปริมาณการใช้

1.9 กก./ฟุต / 1 มม. ฉาบปูน
A : 2, B : 1 ใส่อิมัลชัน

รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	ขนาดบรรจุ
FG-IC-885815271020	เฟอร์โรเรซ 711/2	2 กก./ถุง (A+B)

UNDERWATER EPOXY FOR CERAMIC TILE



FERROREZ 718

ทาสีผนังห้องน้ำ
• ไม่ลอกน้ำ

ปริมาณการใช้

1 กก./ตร.ม. / 5 มม.

รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	ขนาดบรรจุ
FG-IC-885815271112	เฟอร์โรเรซ 718/2	2 กก./ถุง (A+B)

ONE COMPONENT WATER-BASE CLEAR COAT



FERROSEAL 300

สารเคลือบเงา
ใช้ทาผนังทาสี
• ใส ทนน้ำ

ปริมาณการใช้

1 ลิตร ใช้ 5-6 ตารางเมตร/ทิศทาง
อัตรา 2 มม.

รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	ขนาดบรรจุ
FG-IC-885815231741	เฟอร์โรซีล 300/1 ลิตร ใช้ทาผนังทาสี (ใช้กับปูน)	1 ลิตร/ขวด

EPOXY BONDING AGENT



FERROREZ 713

ฉีดยึดประสานคอนกรีต
• งานฉีดฉาบ, เป็นผิวเงา

ปริมาณการใช้

2-3 กก./ตร.ม. / 3-4.5 มม.

รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	ขนาดบรรจุ
FG-IC-885815271044	เฟอร์โรเรซ 713/2	2 กก./ถุง (A+B)

EPOXY CLEAR COATING (SOLVENT BASE)



FERROREZ 724

ฉีดยึดเคลือบผิว
คอนกรีตให้เงาใส

ปริมาณการใช้

5.2-4.3 ตารางเมตร/ลิตร
: 250-300 กรัม/ตร.ม. / ลิตร

รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	ขนาดบรรจุ
FG-CE-885815272054	เฟอร์โรเรซ 724 Clear	3.8 กก./ลิตร (A+B)
FG-CE-885815272148	เฟอร์โรเรซ 724 Clear	15.14 กก./ลิตร (A+B)

CERAMIC COATING FOR METAL ROOF



FERROCOOL 811

ฉีดยึดเคลือบผิว
หลังคาโลหะ

ปริมาณการใช้

0.5-0.75 กก./ตร.ม. / ทิศทาง
บนหลังคาโลหะ (ใช้กับปูน)
24 ชม. ทนน้ำ (ใช้กับปูน)

รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	ขนาดบรรจุ
FG-IC-885815282015	เฟอร์โรคูล 811/4 White	4 กก./ลิตร
FG-IC-885815282008	เฟอร์โรคูล 811/20 White	20 กก./ลิตร